



Recherche rapide :

[Recherche avancée](#)[Recherche paramétrique](#)[Derniers résultats de recherche](#)[Vos dernières recherches](#)

Passifs et actifs

[Circuits imprimés](#)[Condensateurs](#)[Inductances](#)[Optoélectronique - leds, voyants et afficheurs](#)[Optoélectronique - optocoupleurs et infrarouge](#)[Résistances et potentiomètres](#)[Semiconducteurs - amplificateurs](#)[Semiconducteurs - audio / vidéo](#)[Semiconducteurs - base de temps / quartz](#)[Semiconducteurs - communication HF](#)[HF](#)[Semiconducteurs - discrets](#)[Semiconducteurs - dissipateurs /](#)[isolateurs](#)[Semiconducteurs - interfaces /](#)[capteurs](#)[Semiconducteurs - kits de](#)[développement](#)[Semiconducteurs - logiques](#)[Semiconducteurs -](#)[microprocesseurs /](#)[microcontrôleurs](#)[Semiconducteurs - mémoires](#)[Semiconducteurs - régulateurs](#)[Semiconducteurs - traitement du](#)[signal](#)

Catalogue en ligne

[Adhésifs, lubrifiants et nettoyeurs](#)[Composants d'automatisme](#)[Connecteurs](#)[Câbles](#)[Electromécanique](#)[Energie](#)[Equipement et rangement](#)[Fournitures industrielles](#)[Informatique et bureautique](#)[Outillage](#)[Packaging et accessoires](#)[Passifs et actifs](#)[Protection et sécurité](#)[Test et mesure](#)

Actualité

[Nouveaux Produits](#)

Faites le plein

[Dernières nouveautés](#)[La sélection Industrielle](#)A saisir tout de suite ! **Nouveau**[Le site Electronique](#)[Le site Electrique](#)
Simplifiez-vous le web
[Obsolescence](#)[L'Espace Client](#)[Le site 1ère visite](#)

Condensateurs faible impédance 105°C série LXY

Retour à [Catalogue en ligne](#) | [Passifs et actifs](#) | [Condensateurs](#) | [Electrolytiques Aluminium](#) | [Alu polarisés](#)


Astuce

Cliquez sur l'image ou sur la loupe pour obtenir un agrandissement de la photo

	tension	valeur impédance		I ondulé (mA)	dim. (mm)		U.D.V.	code commande	prix de l'U	
		(μ F)	(m \dot{U}) à 100 kHz		\emptyset	L			1+	25
Commander	10 V	100	500	163	5	15	1 lot de 5	299-3128	2,00 €	1,6
Commander		220	250	390	6,3	15	1 lot de 5	299-3134	2,04 €	1,6
Commander		470	130	555	8	15	1 lot de 5	299-3140	2,17 €	1,7
Commander	16 V	120	350	273	6,3	11,5	1 lot de 5	299-3156	2,03 €	1,6
Commander		470	95	740	8	20	1 lot de 5	299-3162	3,29 €	2,6
Commander		2200	30	1950	12,5	30	1 lot de 5	299-3184	6,26 €	5,0
Commander	25 V	120	250	390	6,3	15	1 lot de 5	299-3190	2,00 €	1,6
Commander		220	130	555	8	15	1 lot de 5	299-3207	2,28 €	1,8
Commander		330	95	740	8	20	1 lot de 5	299-3213	3,09 €	2,4
Commander		470	62	1040	10	20	1 lot de 5	299-3229	3,72 €	2,9
Commander		1000	34	1690	12,5	25	1 lot de 5	299-3241	4,81 €	3,8
Commander	63 V	10	1900	103	5	11,5	1 lot de 5	299-3257	1,80 €	1,4
Commander		33	610	233	6,3	15	1 lot de 5	299-3263	1,80 €	1,4
Commander		47	470	274	8	12	1 lot de 5	299-3279	2,00 €	1,6
Commander		120	160	650	10	20	1 lot de 5	299-3285	4,47 €	3,5
Commander		220	110	870	12,5	20	1 lot de 5	299-3291	5,12 €	4,1
Commander		470	63	1390	12,5	35	1 lot de 5	299-3308	7,17 €	5,7
Commander		1000	36	2070	16	40	1 lot de 5	299-3314	11,00 €	8,8

NCC

- La série LXY possède une faible impédance, une bonne stabilité à faible température, et longue durée de vie.
- Application: filtrage de sortie d'alimentation à découpage.
- Très faible ESR en haute fréquence.

Spécifications techniques

Tolérance: $\pm 20\%$

Courant de fuite: 0,01 CV

Durée de vie à 105°: $\emptyset 5$ & $\emptyset 6,3$ mm: 2000 heures $\emptyset 8$ & $\emptyset 10$ mm: 3000 heures $\emptyset 12,5$ & $\emptyset 16$ mm: 5000 heures