

Roulements Y, vis de blocage

Dimensions d'encombrement				Charges de base		Limite	Vitesse	Masse	Désignation
d	D	B	C	dynamique	statique	de fatigue	limite		
mm				C	C ₀	P _u	pour tolérance d'arbre h6	kg	-
23,813	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,18	YAR 205-015-2F
23,813	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,18	YAR 205-015-2F/AH
25	52	27,2	15	14	7,8	0,335	7000	0,14	YAT 205
25	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,17	YAR 205-2F
25	52	34,1	15	14	7,8	0,335	4300	0,17	YAR 205-2RF
25	52	34,1	15	11,9	7,8	0,335	4300	0,18	YAR 205-2RF/HV
25	52	34,1	15	14	7,8	0,335	4300	0,18	YAR 205-2RF/VE495
25,4	52	27,2	15	14	7,8	0,335	7000	0,14	YAT 205-100
25,4	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,17	YAR 205-100-2F
25,4	52	34,1	15	14	7,8	0,335	7000	0,17	YAR 205-100-2F/AH
25,4	52	34,1	15	14	7,8	0,335	4300	0,17	YAR 205-100-2RF
25,4	52	34,1	15	11,9	7,8	0,335	4300	0,18	YAR 205-100-2RF/HV
26,988	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,32	YAR 206-101-2F
28,575	62	31	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,25	YAT 206-102
28,575	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,30	YAR 206-102-2F
28,575	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,30	YAR 206-102-2F/AH
30	62	30,2	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,23	YAT 206
30	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,28	YAR 206-2F
30	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	3800	0,28	YAR 206-2RF
30	62	38,1	18	16,3	11,2	0,475	3800	0,29	YAR 206-2RF/HV
30	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	3800	0,29	YAR 206-2RF/VE495
30,163	62	31	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,22	YAT 206-103
30,163	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,29	YAR 206-103-2F
30,163	62	38,1	18	19,5	11,2	0,475	6300	0,29	YAR 206-103-2F/AH
30,163	62	38,1	18	16,3	11,2	0,475	3800	0,29	YAR 206-103-2RF/HV